



Micro temp propylene glycol

Der Frostschutzprüfer Microtemp ist ein robustes Messgerät, das bei allen Kühlwassertemperaturen sehr genau anzeigt und sich direkt ablesen lässt. Die besondere Konstruktion bietet entscheidende Vorteile für die Praxis.

- Große, genau ablesbare Skala in einem äußerst kompakten Instrument.
- Das genaue Alltemperatur-Zwillingsmesswerk ist um 360° drehbar; man muss das Instrument nicht senkrecht halten.
- Eine hydrostatische Sperre verhindert automatisch jedes Ausfließen und das Nachziehen von Luft; die Anzeige ist sofort stabil.
- Das Ansaugsystem verhindert Blasenbildung; das lästige Abklopfen von Luftblasen entfällt.

Verwendung: Bestimmung der Frostschutztemperatur in Kühlkreisläufen mit Propylen-glykol/Propandiol-Wassermischungen; wie z.B. in Kraftfahrzeugen, Heizungs- und Solaranlagen etc.

Messbereich: 0 bis -40 °C

Skalenteilung: 5 °C

Füllvolumen: ca. 28 ml

Abmessungen: 120x82x36 mm

Ansaugschlauch: 4x1x200 mm

Gewicht: 54 g

Made in Germany